



Общество с Ограниченной Ответственностью

**НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНО –
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД**

Начальнику ОЗ

Иванову С.В.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ СЗ-RSD59-044 от 03.10.2017

Подтверждение поставщика панелей
плавающего пола.

Уважаемый Сергей Валерьевич.

Настоящей Служебной запиской подтверждаем поставу на пр.RSD59 панелей плавающего пола, согласно коммерческого предложения АО Гесер: поз.10 панели ППК-53, размер 1975x475x53мм (огнестойкая палуба класса А-60), без комплектующих, не грунтованные – 234шт. количество на одно судно.

Начальник КТО:

В.В.Бахарева

Исполнитель:
Братусь В.В. тел 84-59

Коммерческое предложение на изготовление системы зашивки на заказ пр. RSD59

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Панель ПКС-25Н Тип II, нерж. сталь/оцинк. сталь	кв.м	39
2	Панель ПКС-25С Тип II, ПВХ/оцинк. сталь	кв.м	743
3	Панель ПКС-50С Тип II, ПВХ/ПВХ	кв.м	170
4	Панель ПКП-36Н Тип II, нерж.сталь	кв.м	15
5	Панель ПКП-36С Тип II, ПВХ	кв.м	350
6	Инспекционный лючок, размер в свету 250x500мм (ВxНмм)*, толщиной δ=25 мм, ПВХ/оцинк.сталь, рама - порошковая окраска, АЛКИ. 304-126-01	шт.	14
7	Инспекционный лючок, размер в свету 250x500мм (ВxНмм)*, толщиной δ=25 мм, нерж.сталь, рама - нерж. сталь, АЛКИ. 304-126-01	шт.	4
8	Инспекционная дверь одностворчатая, левая, размер в свету (ВxНмм)**, толщина полотна 25мм, ПВХ/оцинк. сталь, рама порошковая окраска, по типу АЛКИ. 304-120	шт.	26
9	Металлопласт ПВХ	кв.м	70
10	Панели ППК-53, размер 1975x475x53мм, (огнестойкая палуба класса А-60), без комплектующих, не грунтованные	шт.	234
11	Оконница одинарная**, оцинк. сталь S=1мм, порошковая окраска RAL 9016	шт.	28
12	Оконница одинарная**, нерж. сталь	шт.	2

Итого стоимость одного комплекта системы зашивки составляет 7 500 159.00 (Семь миллионов пятьсот тысяч сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%

* максимальный размер инспекционных лючков

** размеры согласовываются с Заказчиком

Примечание: в стоимость продукции включена стоимость упаковки и стандартного комплекта установочных профилей.

Обозначение: ПКС-панели композитные стеновые толщиной δ=25 мм и δ=50 мм; ПКП-панели композитные подвальные толщиной δ=36 мм, С-сталь оцинков., ПВХ - металлопласт, цвет по согласованию с Заказчиком.

Продукция (поз. 1-8) изготавливается по техническим условиям Исполнителя (АЛКИ.360033.001ТУ)

Продукция (поз. 10) изготавливается по техническим условиям Исполнителя (АЛКИ.393.101ТУ)

Продукция (поз. 1-7, 10) поставляется с СТПК РМРС

Менеджер ОСД

Начальник ОСД

И.Г.Анисинова

И.В.Рудник